

## REGULAMIN DLA PODWYKONAWCY

1. Pracownikom firmy podwykonawczej zatrudnionych za zgodą Korea Fuel-Tech Poland są stawiane takie same wymagania BHP jak pracownikom firmy Korea Fuel-Tech Poland.
2. Warunkiem rozpoczęcia prac przez podwykonawcę jest przedstawienie kompletu dokumentów dotyczących zatrudnionych przez niego pracowników oraz poddanie wszystkich zatrudnionych szkoleniu informacyjnemu BHP.
3. Podwykonawca ma obowiązek dostarczyć wymaganą dokumentację do osoby wprowadzającej najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem prac na terenie Korea Fuel-Tech Poland:
  - wypełniony formularz KFTP-OHSEI-16-F01 „Plan poprawy bezpieczeństwa dla podwykonawców KFTP”,
  - potwierdzenie odbycia badań lekarskich,
  - potwierdzenie ukończenia szkolenia BHP,
  - zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego,
  - kopia wymaganych uprawnień.
4. W przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo, osoba wprowadzająca firmy Korea Fuel-Tech Poland wydaje jednorazowe zezwolenie. Po zakończeniu prac specjalistycznych oraz sprawdzeniu miejsca pracy, należy zwrócić jednorazowe zezwolenie wraz z potwierdzeniem wykonania prac.
3. Podwykonawca ma obowiązek dostarczyć personelowi pracującemu w zakładzie: obuwiu ochronne oraz odzież lub kamizelkę odblaskową z LOGO firmy, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież ochronną, jeżeli specyfika wykonywanej pracy tego wymaga.
5. Podwykonawca ma obowiązek zgłaszać firmie Korea Fuel-Tech Poland wszystkie wypadki przy pracy, incydenty, awarie i inne sytuacje nadzwyczajne. Musi także prowadzić postępowania ustalające okoliczności i przyczyny tych zdarzeń oraz przekazywać określone informacje i dokumenty.
6. Podwykonawca może wyłącznie stosować urządzenia, maszyny i narzędzia posiadające certyfikaty bezpieczeństwa oraz instrukcje bezpiecznego użytkowania w języku polskim.
7. Urządzenia, maszyny i narzędzia wytwarzające hałas, wibracje, zapylenie oraz emitujące inne szkodliwe substancje powinny posiadać aktualne pomiary tych czynników.
8. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, stosowane przez podwykonawców lub wynajmowane przez nich do realizacji zadania określonego umową, muszą posiadać dokumenty dopuszczające do pracy w miejscu wykonywania zadania, zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.
9. Miejsce wykonywanej pracy należy oddzielić taśmą ostrzegawczą w kolorze czerwono-białym.
10. Pracownicy firmy podwykonawczej mają obowiązek przestrzegać oznakowań, sygnałów dźwiękowych lub świetlnych sygnalizujących niebezpieczne strefy lub miejsca.
11. Pracownicy firmy podwykonawczej mają obowiązek przestrzegać wywieszonych i wyświetlonych zaleceń.
12. Posiłki należy spożywać w wyznaczonych do tego celu miejscach, np. jadalniach.
13. W sytuacji zatrudnienia przez podwykonawcę, firmy wykonującej zlecenie na terenie zakładu Korea Fuel-Tech Poland dla podwykonawcy należy bezwzględnie firmę wykonującą zlecenie dla podwykonawcy przeszkolić z zasad i obowiązków ujętych w "Planie poprawy bezpieczeństwa podwykonawcy KFTP" - Przeszkolenie jest obowiązkiem głównego wykonawcy zlecenia.

### CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Zabrania się demontowania osłon z używanych maszyn i urządzeń.
- Zabrania się blokowania barier bezpieczeństwa, krańcówek itd. z maszyn i urządzeń.
- Zabrania się używania środków zapobiegawczych w celach innych niż te, do których są przeznaczone.
- Zabrania się palenia tytoniu wewnątrz budynku oraz poza miejscami wyznaczonymi.
- Zabrania się przechodzenia pod ładunkami transportowanymi przez suwnicę lub wózek widłowy.
- Zabrania się wnoszenia na zakład i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.
- Zabrania się wykonywania prac na użytek prywatny.
- Zabrania się niszczenia mienia zakładu lub kradzieży materiałów.
- Zabrania się odzyskiwania odpadów materiałów pochodzących z warsztatów produkcyjnych.
- Zabrania się wchodzenia do budynków, wnoszenia kamer, aparatów fotograficznych, bez uprzedniego zezwolenia dyrekcji.
- Zabrania się wprowadzania pracowników firm kolejnych ( tzn. zatrudniania kolejnej firmy podwykonawczej) przez podwykonawcę bez zapoznania z " Planem poprawy bezpieczeństwa dla podwykonawców KFTP".

**Plan poprawy bezpieczeństwa dla podwykonawców KFTP musi zostać wypełniony najpóźniej 24 godziny przed uruchomieniem prac.**

SPORZĄDZONO DNIA: .....

DATA ROZPOCZĘCIA PRAC: ..... DATA ZAKOŃCZENIA PRAC: .....

PRZEDŁUŻENIE PPB DO DNIA ..... PODPIS PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP: .....

**1) ZLECAJĄCY:****KOREA FUEL-TECH POLAND SP. Z O.O.**

ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze

ZLECENIODAWCA: ..... DZIAŁ: ..... TEL: .....

**2) FIRMA ZEWNĘTRZNA:** .....

ADRES: .....

PRACOWNIK DOZORU: ..... TEL: .....

WYKONYWANA PRACA: .....

PRZEWDZIANA LICZBA OSÓB: ..... CZAS PRACY od ..... do .....

**Przed przystąpieniem do prac w KOREA FUEL-TECH POLAND należy zgłosić się do osoby wprowadzającej.**

**UWAGI**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**PODWYKONAWCA**.....  
*imię i nazwisko*.....  
*podpis***OSOBA WPROWADZAJĄCA**.....  
*imię i nazwisko*.....  
*podpis***KIEROWNIK PRODUKCJI**.....  
*imię i nazwisko*.....  
*podpis***SŁUŻBA BHP**.....  
*imię i nazwisko*.....  
*podpis*

Informacje dotyczące sposobu oceny ryzyka związanego z wykonywaną pracą na terenie Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o.

Legenda RISK SCORE: <b>S</b> - Skutki, <b>E</b> - Ekspozycja, <b>P</b> - Prawdopodobieństwo	Ocena ryzyka przed zastosowaniem środków zapobiegawczych	<b>S</b>	<b>E</b>	<b>P</b>	<b>R</b>	Ryzyko DUŻE	Ocena ryzyka po zastosowaniu środków zapobiegawczych	<b>S</b>	<b>E</b>	<b>P</b>	<b>R</b>	Ryzyko MAŁE
		40	6	3	720			40	6	0,2	48	

**Maksymalny poziom dopuszczalnego ryzyka = 70**

 Informacje dotyczące zagrożeń oraz ryzyka związanego z wykonywaną pracą na terenie Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o.

 \* Należy zaznaczyć znakiem **X** czynności, które będą wykonywane podczas zleconej pracy na terenie Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o.

Czynność	Zagrożenie	Ryzyko przed	Środki zapobiegawcze	Ryzyko po
1	2	3	4	5
<b>PORUSZANIE SIĘ PO HALI PRODUKCYJNEJ</b>  tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>	-Zagrożenia związane z przemieszczaniem się, Poślizgnięcia i upadki na tym samym poziomie, -Ostre i wystające elementy.	DUŻE	1. Wyznaczone ciągi komunikacyjne. 2. Obuwie ochronne z podeszwą antypoślizgową. 3. Określone pierwszeństwo znakiem poziomym "STOP". 4. Zakaz przechodzenia przez bramy wjazdowe. 5. Identyfikacja : ubranie lub kamizelka ostrzegawcza z LOGO firmy. 6. Zakaz przechodzenia pod zawieszonymi ciężarami. 7. Wymagane indywidualne środki bezpieczeństwa. 8. Zakaz wchodzenia w odgródzone obszary (np. taśmą czerwono-białą).	MAŁE
<b>OBSŁUGA SUWNICY</b>  tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>	-Transportowane elementy przy pomocy suwnicy, -Ryzyko upadku przedmiotów.	DUŻE	1. Uprawnienia do pracy suwnicą. 2. Szkolenie stanowiskowe. 3. Sygnalizacja transportu. 4. Zakaz przenoszenia ładunku nad ludźmi. 5. Sprawna suwnica i zawiesia. 6. Używanie zgodnych z przepisami, identyfikowalnych i badanych okresowo zawiesi (w przypadku konieczności użycia zawiesi Korea Fuel-Tech Poland konieczna jest zgodna Kierownika hali). 7. Sprawdzenie czy w obszarze prac nie ma żadnych osób.	MAŁE
<b>OBSŁUGA WÓZKA WIDLÓWEGO</b>  tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>	- Zagrożenie związane z obsługą wózka widłowego.	DUŻE	1. Poruszanie się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych. 2. Ustalone limity prędkości (max do 10 km/h - na terenie hali produkcyjnej). 3. Lustra, w miejscach o ograniczonej widoczności, z których wyjeżdżają wózki. 4. Posiadanie aktualnych uprawnień oraz badań lekarskich. 5. Obowiązkowe stosowanie zabezpieczeń: pas bezpieczeństwa, kask.	MAŁE
<b>PRACE WYSOKOŚCIOWE</b>  tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>	<b>PRACA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNA!</b>	DUŻE	1. Uprawnienia do obsługi podestów i zwyżek. 2. Zabezpieczenie (wygrózdzenie i oznaczenie) obszaru wykonywanych prac (np. taśmą czerwono-białą). 3. Obowiązkowe używanie szelek bezpieczeństwa w przypadku braku zabezpieczeń w otoczeniu (barierki, mór itp.). 4. Obowiązkowe stosowanie kasku ochronnego oraz butów ochronnych. 5. Udokumentowane okresowe przeglądy sprzętu do pracy na wysokości zgodnie z instrukcją obsługi producenta. 6. Rusztowania muszą być montowane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz odebrane przez uprawnione osoby.	MAŁE
<b>PRACA NIEBEZPIECZNA POŻAROWO</b>  tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>	<b>PRACA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNA!</b>	DUŻE	1. Posiadanie jednorazowego zezwolenia na pracę przy użyciu ognia wystawionego przez zleceniodawcę na wszystkie prace spawalnicze, szlifowanie, cięcia itd. (KFTP-OHS-01-00-F). 2. Usunięcie wszelkich materiałów i substancji palnych. 3. Wygrózdzenie /oznakowanie obszaru prac (np.taśmą czerwono-białą). 4. Prawidłowo zabezpieczone butle gazowe i trzymanie ich z dala od źródeł ciepła w pozycji zbliżonej do pionowej. 5. Sprzęt przeciwpożarowy należący do podwykonawcy( Gaśnica, Koc Gaśniczy	MAŁE
<b>PRACA POD NAPIĘCIEM</b>  tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>	<b>PRACA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNA!</b>	DUŻE	1. Uprawnienia elektryczne odpowiadające zakresowi prac dla wszystkich prac pod napięciem lub w pobliżu sprzętu pod napięciem. 2. Wyłączanie zasilania musi być wykonywane przez uprawniony personel. 3. Przestrzegać kolejnych etapów wyłączania zasilania. 4. Posiadanie i stosowanie odpowiednich zabezpieczeń oraz środków ochrony indywidualnej dla prac elektrycznych.	MAŁE

1	2	3	4	5
<b>UŻYWANIE SUBSTANCJI CHEMICZNEJ KLASYFIKOWANEJ JAKO NIEBEZPIECZNA</b> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>	<b>PRACA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNA!</b> - Zatrucia przez wdychanie, kontakt lub połknięcie. - Wybuch pożar.	DUŻE	1. Przestrzeganie zasad stosowania substancji chemicznej zgodnie z kartą charakterystyki danej substancji. 2. Dostępność aktualnych kart charakterystyki dla wszystkich pracowników. 3. Wszystkie produkty muszą być w zamkniętych pojemnikach i opatrzone etykietami. 4. Używanie substancji chemicznych tylko w oryginalnych opakowaniach. 5. W pobliżu używania substancji chemicznych należy trzymać sorbenty. 6. Stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej zgodnie z zaleceniami na karcie charakterystyki.	MAŁE
<b>KONSERWACJA MASZYN I URZĄDZEŃ</b> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>	- Poruszające się części maszyn, - Instalacje i sprzęt elektryczny, - Narzędzia ręczne, - Ostre i wystające elementy.	DUŻE	1. Konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń zgodnie z Instrukcją obsługi maszyny i urządzenia. 2. Oznakowanie obszaru wykonywanej pracy. 3. Stosowanie odpowiednich Środków Ochrony Indywidualnych zgodnie z Instrukcją obsługi maszyny lub urządzenia. 4. Wyłączenie zasilania wszystkich źródeł energii.	MAŁE
<b>PRACE W WYKOPACH</b> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>	<b>PRACA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNA!</b> - Zagrożenie związane z bezpośrednim kontaktem z kanalizacją lub podziemnym kablem	DUŻE	1. Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany, za pomocą znaków informujących o rodzaju zagrożenia (np. taśmą czerwono-białą). 2. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 3. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 4. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. 5. W przypadku pracy w porze nocnej należy oświetlić zarówno wykop, jak i obarierowanie.	MAŁE

Oświadczam, że zostałem zapoznany z "Regulaminem dla podwykonawcy" oraz ze zagrożeniami i środkami zapobiegającymi na swoim stanowisku pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad i przepisów BHP obowiązujących na terenie Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o.

IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS

**OBOWIĄZKOWY PODPIS WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW FIRMY ZEWNĘTRZNEJ PRACUJĄCYCH NA TERENIE ZAKŁADU**